Parklex®

P700 / P500 / ACOUSTIC

MANUAL DE USUARIO

ES/V01/1301

Parklex®

RECEPCIÓN DE MATERIAL

+ Verificar el estado del bulto:
    + En caso de daños visibles, dejar constancia en el albarán del transportista.
    + En el caso de daños ocultos, comunicar antes de 72h.
+ No se admitirá reclamación por motivos de transporte en caso de incumplimiento de cualquiera de estas instrucciones.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

+ Se recomienda mantener los paneles en su embalaje original hasta el momento de su instalación. En caso de que haya que volver a embalar algún panel se realizará en las mismas condiciones que en el embalaje original.
+ Para el transporte, los paneles deberán estar correctamente flejados, teniendo en cuenta que éstos se deslizan con facilidad unos sobre otros y podrían deteriorarse. Siempre se deberán transportar horizontalmente.
+ Los paneles deben almacenarse en un recinto cerrado y ventilado, a una temperatura ambiente entre 10 – 25º C y humedad del aire entre el 30 - 70%.
+ No se permite almacenar los paneles verticalmente, éste siempre se realizará en posición horizontal con una distancia entre apoyos no superior a 600 mm.
+ El suelo que sirve de apoyo al palet, debe estar libre de materiales que puedan ocasionar desperfectos.
+ **Se recomienda evitar la exposición de ambas caras del panel P700 / P500 / ACOUSTIC a diferentes condiciones de humedad y temperatura**. En el caso particular de paneles que se les hayan instalado elementos de fijación (p.e.: uñas para la instalación mecánica oculta), éstos deberán almacenarse con el formato cara vs. cara ; contracara vs. contracara y así sucesivamente, utilizando apoyos intermedios de madera o plástico colocados a una distancia inferior a 600 mm entre apoyos.
+ Una vez abierto el embalaje, se recomienda extraer tan solo los paneles que vayan a ser instalados inmediatamente. El resto deberán de continuar almacenados en las mismas condiciones que en el embalaje original.
+ Estas mismas indicaciones son válidas para despieces.
+ El almacenamiento / manipulación incorrecta de los paneles puede provocar deformaciones permanentes en los paneles.

MECANIZADO

+ Los tableros P700 / P500 / ACOUSTIC, como consecuencia de su composición, son relativamente duros. Las herramientas que se utilicen para su corte han de ser más resistentes que para la mayoría de las maderas o materiales con base de madera. Se recomienda el uso de herramientas de carburo de tungsteno (Widia) o de diamante policristalino (PCD) por su larga duración.
+ La herramienta ha de estar perfectamente afilada, de lo contrario puede provocar astillas en las caras. Para más detalles sobre mecanizado, consultar el CATÁLOGO P700 / P500 / ACOUSTIC o contactar con PARKLEX (parklex@parklex.com).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

+ PARKLEX P700 / P500 / ACOUSTIC es un producto diseñado para uso como revestimiento de interiores que han de contar con una cámara de aire libremente ventilada. Toda instalación ha de seguir escrupulosamente las instrucciones técnicas descritas en el CATÁLOGO P700 / P500 / ACOUSTIC.
+ Se evitará instalar el material en condiciones ambientales extremas.
+ PARKLEX no se responsabiliza de la utilización de cualquier otro sistema de montaje que no esté incluido en su CATALOGO P700 / P500 / ACOUSTIC y/o en la web (www.parklex.com), salvo autorización expresa.
+ Se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad durante la manipulación y el corte de los tableros. Así mismo, se deberán tener en cuenta los requerimientos habituales de seguridad en relación con la extracción y recolección de polvo, precauciones ante incendios, etc

Composites Gurea, S.A. / Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, Tomo 160, Folio 175, Hoja NA 4886 . C.I.F.: ES A-31.01359.2

Parklex®

RESIDUOS DE EMBALAJE

+ El embalaje está constituido por cartón, madera y metal, los cuales son fácilmente separables y reciclables.

MANTENIMIENTO

Limpieza

+ Es difícil que la suciedad se adhiera a la superficie del tablero P700 / P500 / ACOUSTIC. No obstante, si la superficie se ensucia o quedan residuos del adhesivo del film protector, ésta puede ser limpiada con agua tibia mezclada con detergente líquido, utilizando un paño suave y nunca frotando la superficie en seco.

+ Los paneles P700 / P500 / ACOUSTIC se puede limpiar con lejías comerciales convencionales (50 gr de Cloro por litro) en concentraciones de uso normal.

+ Nunca utilizar detergentes abrasivos.

+ Nunca deben utilizarse trapos o esponjas con agentes abrasivos de limpieza o lijado, ya que pueden dañar la superficie.

+ Se recomienda siempre realizar una prueba de limpieza en una pequeña zona del material, a fin de verificar la eficacia del procedimiento, y sólo después proceder con la totalidad de la superficie.

+ La utilización de disolventes y productos de limpieza químicos debe realizarse respetando siempre las correspondientes reglas de seguridad e higiene.

Mantenimiento:

+ Los tableros PARKLEX P700 / P500 ACOUSTIC no requieren de mantenimiento. En caso de suciedad, remitirse al apartado Limpieza.

Reparación

+La madera natural es un material delicado. No se ha prescrito ningún método de reparación de los paneles PARKLEX P700 / P500 / ACOUSTIC. Los paneles dañados deberán ser remplazados por unos nuevos.

INFORMACIÓN PARA LA DESINSTALACIÓN

+El producto P700 / P500 / ACOUSTIC forma parte de un revestimiento interior, cuyos principales componentes (aluminio, acero, madera y plástico) son fácilmente separables y reciclables.

INFORMACION A LOS GESTORES DE RESIDUOS

• Reutilización: se favorecerá la reutilización del panel P700 / P500 / ACOUSTIC en otras aplicaciones con diferentes requisitos.

• Reciclado: las fibras de celulosa del alma y la chapa de madera termoestable pueden ser recicladas. Las posibilidades de reciclado incluyen su uso como material de relleno en paneles basados en madera para su uso en construcción.

• Depósito en vertedero: se seguirán las especificaciones que regulan la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como las reglamentaciones locales que sean de aplicación. También es posible su valorización en incineradoras de uso industrial.

• Sub-construcción: los perfiles de madera, aluminio o acero pueden ser reutilizados directamente para su aplicación original, o reciclados si los edificios son deconstruidos cuidadosamente.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL, ACUDIR AL CATÁLOGO PARKLEX O CONTACTAR CON PARKLEX (PARKLEX@PARKLEX.COM)

Composites Gurea, S.A. / Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, Tomo 160, Folio 175, Hoja NA 4886 . C.I.F.: ES A-31.01359.2

Composites Gurea, S.A. / Zalain auzoa 13 . 31780 Bera . Navarra, Spain
[T] +34 948 625 045 . [F] +34 948 625 015 . parklex@parklex.com
www.parklex.com